



Twin

La bisagra para puertas enrasadas reversibles

The hinge for reversible flush doors



¡Instalación fácil, sin fresados!
Easy to install, no millings required!

Twin


La bisagra para puertas enrasadas reversibles / The hinge for reversible flush doors

Twin simplifica la reversibilidad de la puerta

La reversibilidad entre hoja y marco se consigue en pocos segundos, sin trabajos extra y sin posibilidad de errores en el montaje de los componentes.

Door Reversibility


Reversibility of panel and frame in a few seconds, without additional workings and without mistakes while assembling the components.



En fabricación, se realizan los orificios en hoja y marco.


In the manufacturer's premises the door leaf and the frame are just pre-drilled.

Los cuatro orificios en la hoja garantizan su reversibilidad.
4 pre-holes on the leaf allow the reversibility of the door.



La aleta de la bisagra está pensada para esconder los orificios del lado no utilizado.

The wing of the hinge is designed to hide the pre-holes of the unused door side.



En obra, la bisagra Twin se coloca una vez decidido el sentido de la puerta.

At the building site Twin is assembled and installed once the hand of the door is decided.


EN PRODUCCIÓN / MANUFACTURER'S PREMISES

Las cerraduras Mediana Evolution, Polaris 2XT, Revolution XT y la bisagra Twin: la solución perfecta para optimizar el almacén

AGB, único fabricante tanto de cerraduras como de bisagras, ha estudiado una gama de accesorios para la puerta que garantizan la completa reversibilidad del cerramiento y eliminan el problema de existencias de almacén.

Mediana Evolution, Polaris 2XT, Revolution XT locks and Twin hinge: the best way to optimize the warehouse

AGB, the only producer of both locks and hinges, has developed a range of accessories which offers the full reversibility of the door and removes the problem of the dead stock.




Puerta izquierda

Left-hand door


Puerta derecha

Right-hand door



El tornillo debe ser fijado según el sentido y el espesor de la puerta.

The screw has to be fixed according with the hand and the thickness of the door.



En fase de instalación, las rondanas permiten una regulación en altura precisa.



Throughout the installation process, the washers allow an accurate vertical adjustment of the door leaf.

EN TALLER

BUILDING SITE

*Polaris 2XT
Revolution XT*

*Mediana
Evolution*



Polaris 2XT, Revolution XT y Mediana Evolution garantizan la total reversibilidad sin ninguna operación extra.


Polaris 2XT, Revolution XT and Mediana Evolution offer the full reversibility of the door without any additional operation.

Twin

La bisagra para puertas enrasadas reversibles / The hinge for reversible flush doors


Ningún fresado, máxima simplicidad y velocidad de montaje

No milling, easiest and fastest installation possible



La instalación de Twin no requiere fresados. El tope de la bisagra posiciona y garantiza el punto preciso de fijación.

The installation of Twin does not require any milling. The cast stop on the back side of the hinge self-aligns with the door. No need for jigs.



El diseño está cuidado por los ángulos redondeados y un cuerpo abombado.

The design is enhanced by both the rounded corners and the convexity of the shape.



Los tres tornillos aseguran el bloque total de la bisagra en la hoja.

The three screws guarantee a full hinge blocking on the sash.




Las rondanas corrigen imprecisiones en la instalación, permitiendo regular la hoja en altura.

The washers avoid inaccuracy during the installation, allowing vertical adjustment of the sash.



El perno metálico revestido en nylon ofrece un movimiento con máxima fluidez y totalmente silencioso.

The metallic pin covered with nylon offers maximum silence and smoothness of the movement.



Espesor mínimo de la hoja: 35 mm

Espesor máximo de la hoja para garantizar la reversibilidad utilizando los cuatro orificios: 44 mm.

Sash minimum thickness: 35 mm

Sash maximum thickness to allow the reversibility using the 4 pre-holes: 44 mm.